



PROJECTOR

PG707W


Key Features

- Groter schermformaat met lagere kosten per inch
- Gelijke beeldverhouding en 1,3x zoom voor probleemloze upgrade van apparatuur
- Energiezuinige lamp met een levensduur van 20.000 uur
- Uitgebreide LAN-besturing voor efficiënt beheer
- H/V Keystone-correctie maakt zijprojectie mogelijk



Product Description

De ViewSonic PG707W is een 4.000 ANSI lumen WXGA-waarde zakelijke/educatieve projector. Met een projectieverhouding die overeenkomt met de algemene installatieomstandigheden en 1,3x optische zoom, dient het als een probleemloze upgrade-keuze voor gebruikers om gemakkelijk heldere en grote beelden te krijgen met lage kosten per inch in kleine tot middelgrote vergader- en trainingsruimten. Daar komt nog bij dat de energiezuinige 20.000 uur lange levensduur van de lamp en de uitgebreide compatibiliteit met LAN-besturing nog gunstiger zijn voor een kosteneffectief en efficiënt beheer.



1. LED Indicator
2. Keypad
3. Power Key
4. Zoom/Focus Ring
5. Adjustment Foot
6. Lens
7. Front IR

8. HDMI 2
9. HDMI 1
10. Audio In
11. Audio Out
12. USB Type A(5V/1.5A)
13. Computer In
14. Monitor Out

15. Video
16. RJ45
17. Kensington Lock
18. RS232

Visit Us ■ www.viewsonic.com

SPECIFICATION

Native Resolution:	1280x800
DMD Type:	DC3
Brightness:	4000 (ANSI Lumens)
Contrast Ratio with SuperEco Mode:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Light Source Type:	Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	6000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	20000
Lamp Watt:	203W
Lens:	F=2.59-2.87, f=16.88-21.88mm
Projection Offset:	120%+/-5%
Throw Ratio:	1.21-1.57
Optical Zoom:	1.3x
Digital Zoom:	0.8x-2.0x
Image Size:	30"-300"
Throw Distance:	0.78m-10.14m, (100"@2.61m)
Keystone:	H: +/-40° , V: +/-40°
Audible Noise (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Input Lag:	16ms
Resolution Support:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
HDTV Compatibility:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video Compatibility:	NTSC, PAL, SECAM
Horizontal Frequency:	15K-102KHz
Vertical Scan Rate:	23-120Hz

INPUT

Computer in (share with component):	1
Composite:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Audio-in (3.5mm):	1

OUTPUT

Monitor out:	1
Audio out (3.5mm):	1
Speaker:	10W
USB Type A (Power):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9-pin male):	1
RJ45 (LAN control):	1

OTHERS

Power Supply Voltage:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz , (AC in)
Power Consumption:	Normal: 280W, Standby: <0.5W
Operating Temperature:	0~40°C
Net Weight:	2.33kg
Dimensions (WxDxH) with Adjustment Foot:	294x218x110mm

OSD Language:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
---------------	---

STANDARD ACCESSORY

Power Cord:	1
VGA Cable:	1
Remote Control:	1 , (w/ laser pointer)
QSG:	1

OPTIONAL ACCESSORY